
環境美化システム

## 噴水ノズル



シティホテル噴水






| 呼 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 13 | 60 | 40 | PF1/2 |
| 25 | 80 | 72 | PF1 |
| 40 | 110 | 93 | PF1 1/2 |

性 能 表

| 水圧 (kg f/cm²) | 水量 (L/分) | 落下直径 (m) | 高さ (m) |
|---|---|---|---|
| 25 | | | |
| 1.0 | 150.0 | 6.0 | 3.0 |
| 2.0 | 200.0 | 10.0 | 5.0 |
| 3.0 | 230.0 | 12.0 | 6.5 |
| 40 | | | |
| 1.0 | 150.0 | 4.0 | 6.3 |
| 2.0 | 220.0 | 5.0 | 9.8 |
| 3.0 | 260.0 | 7.0 | 11.8 |





霧発生装置






オブジェ型ミスト散水

様々なノズル、機器等を使用し
用途に応じた
環境創りが可能です。

### キャンドルジェット







| 呼 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 13×φ5 | 140 | PF1/2 | 5 |
| 20×φ8 | 210 | PF3/4 | 8 |

■20°まで傾けられるフリーラウンドノズルで、数本のノズルを組合わせて使用します。
■黄銅製ニッケルメッキ仕上げです。

性 能 表

| 呼 | 水量 (L/分) | 落下直径 (m) | 高さ (m) |
|---|---|---|---|
| 13×φ5 | 16.0 | 0.1 | 1.7 |
| 20×φ8 | 32.0 | 0.3 | 1.7 |

### 樹氷ノズル









■樹氷のような大きな噴水で組合せて使用しますとたいへんすばらしい噴水効果が得られます。

性 能 表

| 水圧 (kg f/cm²) | 水量 (L/分) | 落下直径 (m) | 高さ (m) |
|---|---|---|---|
| 25 | | | |
| 2.0 | 90.0 | 0.7 | 1.5 |

### アサガオノズル







■水中カラーライトなどと組合せることにより、ゴージャスな噴水になります。
■黄銅製ニッケルメッキ仕上げです。



性 能 表

| 水圧 (kg f/cm²) | 水量 (L/分) | 落下直径 (m) | 高さ (m) |
|---|---|---|---|
| 25 | | | |
| 2.0 | 66 | 0.9 | 0.21 |

### ウォーターベル





■水中カラーライトなどと組合せることにより、室内噴水では大変すばらしい噴水になります。
■黄銅製ニッケルメッキ仕上げです。





| 呼 | A | B |
|---|---|---|
| 20 | 280 | PF3/4 |
| 25 | 500 | PF1 |

性 能 表

| 水圧 (kg f/cm²) | 水量 (L/分) | 落下直径 (m) |
|---|---|---|
| 20 | | |
| 0.5 | 36.0 | 0.5 |
| 25 | | |
| 0.5 | 40.0 | 0.8 |

### 回転糸ノズル

■17°まで傾けられるフリーラウンドノズルで、数本のノズルを組合わせて使用します。
■黄銅製ニッケルメッキ仕上げです。




| 呼 | A | B |
|---|---|---|
| 10×φ5 | 91 | PF3/8 |
| 13×φ10 | 95 | PF1/2 |






性 能 表

| 水圧 (kg f/cm²) | 水量 (L/分) | 落下半径 (m) |
|---|---|---|
| 10×φ5 | | |
| 1.0 | 16.0 | 5.0 |
| 13×φ10 | | |
| 1.0 | 25.0 | 1.5 |

### キャンドルノズル

■水面下10cmが最もよい水姿になります。
■黄銅製ニッケルメッキ仕上げです。






| 呼 | A | B |
|---|---|---|
| 13 | 118 | PF1/2 |
| 20 | 118 | PF3/4 |
| 25 | 130 | PF1 |
| 30 | 140 | PF1 1/4 |



性 能 表

| 呼 | 水量 (L/分) | 落下半径 (m) | 高さ (m) |
|---|---|---|---|
| 13 | 22.0 | 0.19 | 0.3 |
| 20 | 40.0 | 0.4 | 0.45 |
| 25 | 62.0 | 0.5 | 0.5 |
| 30 | 76.0 | 0.8 | 0.5 |